

La San Marco. Wherever you go.



La San Marco spa

Via Padre e Figlio Venuti, 10 - 34072 Gradisca D'Isonzo (GO) - ITALY
Tel. (+39) 0481 967111 - Fax (+39) 0481 960166
www.lasanmarco.com info@lasanmarco.com



85 Flexa E





85 Flexa E

85 Flexa E



COLORI/COLOURS



rosso - red



blu - blue



beige - beige



grigio - grey



nero - black



cromato - chromed

85 FLEXA E: SO FLEXIBLE, SO RELIABLE.

85 FLEXA E one group new coffee machine is:

FLEXIBLE because it can be used with ground coffee, hard pods (E.S.E.) and soft pods

RELIABLE because it guarantees a coffee with a thick and persistent cream thanks to an innovative brewing spout and because it is built with 85 series body, universally known for its solidity.

85 FLEXA E: COSÌ FLESSIBILE, COSÌ AFFIDABILE.

La nuova macchina per caffè un gruppo 85 FLEXA E è:

FLESSIBILE perché può essere utilizzata con caffè macinato, con cialde rigide (E.S.E.) e con cialde morbide AFFIDABILE perché garantisce un caffè con una crema spessa e persistente grazie ad un innovativo beccuccio di erogazione e perché è costruita con la carrozzeria della serie 85, conosciuta universalmente per la sua robustezza.

- Serbatoio interno da 5 lt.
- Due caldaie (caldaia caffè e caldaia acqua/vapore) in acciaio
- Due pompe a vibrazione
- Due addolcitori (uno per caldaia) all'interno del serbatoio
- Regolazione elettronica della temperatura con sonda e modifica attraverso palmare

- dosi caffè singolo e caffè doppio programmabili e tasto funzione semiautomatica
- Tasto preinfusione P
- Disponibile versione con autolivello per collegamento diretto a rete idrica

- 5 litres internal tank
- Two stainless steel boilers (coffee boiler and water/steam boiler)
- Two vibrating pumps
- Two water softeners (one for each boiler) inside the tank
- Electronic temperature regulation by probe and modification of setting by keypad
- Single and double programmable coffee doses and semiautomatic function
- Pre-infuser P function
- Available version with autofill to connect to waterworks



Modello Model	N. gruppi No. of brewing units	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres	Potenza assorbita (w) Power consumption (w)		Peso (kg) Weight (kg)	Dimensioni (mm)		
			Coll. alla rete Power connection	Pompa Pump		A	B	C
85 FLEXA E	1	2 - 0,45	Monof. Single ph. 2000	50 - 50	39	380	545	470